

# COMPACT

SNEL EN FOUTLOOS AANSLUITEN MET STANDAARD KABELS

## NOODSTOP- EN RESET-DRUKKNOPPEN

MET M12  
AANSLUITING

De **NOODSTOP-** en **RESET-drukknoppen** van **Murrelektronik** kunnen bijzonder eenvoudig in elektronische installaties worden geïntegreerd. Het aansluiten van deze bedienings- en signaleringmodules geschiedt met voorgeconfectioneerde M12-kabels (4-, 5- of 8-polig). Dit zorgt voor een tijdsbesparende oplossing, die ook de kans op aansluitfouten uitsluit. Hierdoor zijn de bedieningsknoppen een "Plug & Play" veiligheidsoplossing voor een brede groep machines en installaties.



### EENVOUDIGE MONTAGE

- Op vlakke ondergrond en verschillende materialen
- Zonder aansluiten met standaard M12-kabels
- Geschikt voor nagenoeg alle veiligheidsapplicaties

### 42 MM VARIANTEN

- Compacte bouwvorm
- Optimaal voor bevestiging op standaard aluminium profielen (40 mm)
- Combinatie van meerdere bedienfuncties mogelijk, bijvoorbeeld NOODSTOP- en RESET-knop

### 72 MM VARIANTEN

- Standaard formaat NOODSTOP behuizing
- Keuze uit: met of zonder
- Varianten met beschermende kraag tegen onbedoelde bediening

### SNELLE MONTAGE IN DRIE STAPPEN



METALENCLIP  
VASTSCHROEVEN

1



BEHUIZING  
OPKLIKKEN

2



M12 CONNec-  
TOR AANSLUITEN

3

## PRODUKTOVERZICHT

NOODSTOP- en RESET-knop	E-Stop 42 2NC M12 (4)	E-Stop 42 2NC M12 (5)	E-Stop 42 2NC L M12 (8)	E-Stop/R-B 42 2NC 1NO M12 (8)	R-Button 42 1NO M12 (4)	R-Button 42 1NO L M12 (4)
– IP65 behuizing – Met M12 aansluiting						
<b>Bestelinformatie</b>						
Art.-nr.:	69000	69001	69002	69003	69010	69013
<b>Algemene data</b>						
Breedte	42 mm					
Gedwongen NC contacten	2			–		
NO contacten	–			1		
Verlichting	Nee		Noodstopknop (LED)	Nee		Resetknop (LED)
Aansluiting	M12 4-polig	M12 5-polig	M12 8-polig		M12 4-polig	
<b>Overige</b>						
Kenmerk	–		Aansluiten op MVK Metall Safety met T-stuk mogelijk (zie toebehoren)		–	

NOODSTOP- en RESET-knop	R-Button 42 2NO M12 (4)	R-Button 42 2NO L M12 (8)	E-Stop 72 2NC M12 (4)	E-Stop 72 2NC M12 (5)	E-Stop 72 2NC L M12 (8)	E-Stop 72P 2NC M12 (4)	E-Stop 72P 2NC M12 (5)	
– IP65 behuizing – Met M12 aansluiting								
<b>Bestelinformatie</b>								
Art.-nr.:	69011	69012	55550	69041	69043	69040	69042	
<b>Algemene data</b>								
Breedte	42 mm		72 mm					
Gedwongen NC contacten	–		2					
NI contacten	2		–					
Verlichting	Nee	2 Resetknoppen (LED)		Nee		Noodstopknop (LED-ring)	Nee	
Aansluiting	M12 4-polig	M12 8-polig	M12 4-polig	M12 5-polig	M12 8-polig	M12 4-polig	M12 5-polig	
<b>Overige</b>								
Kenmerk	–				Aansluiten op MVK Metall Safety met T-stuk mogelijk (zie toebehoren)		Noodstopknop met beschermkraag	

## TOEBEHOREN

Omschrijving	Art.-nr.:
T-stuk + connector met kabel, aansluiten van 69043, 69002 of 69003 op MVK Metall Safety	7030-42622-0000000
MSD8 Noodstop-verdeler zonder terugmelding	8000-98752-0000000
MSD8R Noodstop-verdeler met terugmelding	8000-98750-0000000
MVK Metall Safety F DI 16/8 met Push-Pull-aansluiting	55562
MVK Metall Safety F DI 8/4 + F DO 4 met Push-Pull-aansluiting	55563
MVK Metall Safety F DI 16/8 met 7/8"-Power aansluiting	55556
MVK Metall Safety F DI 8/4 + F DO 4 met 7/8"-Power aansluiting	55557